

Informação do Produto

Mascara transparente de aplicação baseado em um filme de polipropileno estável.

Adequado para transferir sinais autoadesivos, logotipos e rotulagem com superfície fosca ou brilhante.

Apenas como ênfase segue as seguintes propriedades:

- O plastificante adesivo resistente garante um forte *tack* inicial a todos os tipos de filmes de vinil. A fita de aplicação é facilmente removida sem deixar nenhum resíduo, mesmo após ser deixado por um período de tempo longo.
- O adesivo acrílico é resistente à umidade e, portanto, ideal para aplicação com água.
- A alta transparência do filme favorece a aplicação de letras pequenas e logotipos.
- Superfície em relevo permite que o filme seja facilmente desenrolado sem acúmulo de eletricidade estática.

Dados técnicos

Característica:	Filme de polipropileno Superfície de casca de laranja
Adesivo:	Acrílico
Aderência [N/cm]:	1,20 +/- 10 %
Espessura [mm]:	0,09 +/- 5 %

Medidas Padrões

1.220 mm x 50 m
1.220 mm x 25 m

Ficha de Segurança

Quando usado em condições normais, este produto não gera ou liberar substâncias ou produtos químicos perigosos.

Este é um produto sem perigoso de acordo com o atual norma GefStoffV e Critérios da União Europeia (EU). Portanto, não é necessário preparar uma FISPQ - Ficha de Informações de Segurança de Produtos Químicos para este produto.

A Ficha de Informações de Segurança de Produtos Químicos serve apenas para fornecer informações de acordo com Regulamento REACH (CE) n.º 1907/2006 e está disponível mediante pedido. Este produto não é um produto perigoso no que diz respeito à legislação transporte; Tão pouco contém substâncias que são perigosas para água. Após o uso, o descarte do produto deve seguir as normas legais da localidade/nação.

POLI-TAPE
Klebefolien GmbH
Zeppelinstraße 17
53424 Remagen –
GERMANY

15/09/2011

Phone: +49 (0) 2642 – 9836 0

Fax: +49 (0) 2642 – 9836 37

E-Mail: info@poli-
tape.de

Internet: www.poli-
tape.de

Os seguintes detalhes técnicos são emitidos pelo melhor de nosso conhecimento, no entanto, sem qualquer responsabilidade pelos resultados devido a diferentes tipos de material e processos de aplicação. Portanto, nós recomendamos que, antes de cada uso, seja realizado teste no material.

